


Voor productspecificatie, zie SPC00125.
 Bewerking: $\sqrt{12.5}$
 Gat en aan beide zijden soevereinen.



D	J.L.
040707	
wijzigen t.b.v. standardisatie	
C	G.v.d. Poll
010531	
Kluisgaten gieten ipv frezen en SPC00125 vermeld.	
B	G.v.d. Poll
970225	
Diameter gat gewijzigd van $\varnothing 24.5 \pm 0.5$ in $\varnothing 25 \pm 0.5$.	
A	W. Bulten
89.03	
in bovenaanzicht oplegvlakken $\varnothing 50$ beter aangegeven	
uitgave	gewijzigd
datum	gecontroleerd
	goedgekeurd
korte omschrijving der wijziging	

deze tekening vervangt:		deze tekening is vervangen door:		CAD	
getekend	naam	datum	Afgegeven voor de uitvoering:	schaal	Am
gecalqueerd	W. Bulten	89.01.05	Ir G. Bier	1:1	Eu
gecontroleerd	J. V.	89.01.11		Utrecht: 24-03 -'89	formaat
goedgekeurd				A2	X B D
Railinfrabeheer			Gegoten vlakke rugplaat 54 E1.		
Beheer & Instandhouding			406-97 / 16-600 / 411517		
Productbeheer /Vakgroep: Baan			Techn. code / Geogr. code / Werk of km. / Obj. code / Blad		